

VENTIS PRO4 E PRO5

Il Ventis Pro4 e Pro5 ha una varietà di sensori a posizioni flessibili che può aiutare a individuare combustibili e gas tossici in una grande serie di applicazioni.

- Monitorizza fino a 5 gas
- individua fino a 4 gas tossici simultaneamente in un singolo gas detector portatile
- Funziona come gas detector portatile o come rilevatore a pompa per spazi confinati

La sua garanzia a vita permetti un'utilizzazione no stop. La sua solidità da un IP68 contro polvere e acqua, è in grado di rimanere sotto 1.5 m d'acqua per un ora. E' dotato di una struttura di protezione per i sensori e le zone ad alto contatto sono rinforzate per prevenire usura da frizioni.

Ventis Pro è in grado di velocemente avvertire i lavoratori di una squadra in caso di situazioni di difficoltà o perdita di conoscenza grazie al un panic button e all'attivazione del man-down alarm.

La tecnologia iAssign permette di assegnare velocemente al gas detector operatori e zone di lavoro al gas detector.

DATI TECNICI

GARANZIA PER LO STRUMENTO

Garanzia a vita, fino a che il prodotto sarà supportato da ISC a esclusione dei sensori, batterie e filtri. I sensori O2, LEL, CO e H2S sono garantiti 3 anni, tutti gli altri per due come batterie e pompe.

SCOCCA

Policarbonato con gomma costampata per protezione

DIMENSIONI

104x58x36 mm senza pompa
172x67x65 mm con pompa

PESO

200 g senza pompa
390 g con pompa

ALLARMI

Quattro LED due rossi e due blue
95 dB allarme sonoro a 10 cm
Vibrazione





YOUR SAFETY MAKER

VENTIS PRO4 E PRO5



GAMME SENSORI

Catalitici - Gas combustibili/Metano

Elettrochimici - O₂, CO, CO/H₂ low, H₂s, HCN, Hh₃, NO₂, SO₂

Infrarossi - CO/HC, CO₂/CH₄

ARCHIVIAZIONE DATI

3 mesi a intervalli di 10 secondi

60 eventi

REGISTRAZIONE EVENTI:

Sempre in funzione. Vengono memorizzati gli ultimi 15 eventi di allarme, con l'indicazione del tempo trascorso dal momento dell'evento, della durata dell'evento, e della lettura di picco rilevata al momento dell'evento. Il registro eventi può essere visualizzato su un PC o stampato direttamente dallo strumento su una stampante collegata tramite infrarossi.

CERTIFICAZIONE IP

IP68

ATEX II 1G Ex ia IIC con protezione categoria Ga, T4

II 2G, Ex dia IIC con protezione categoria Gb, T4 con Sensori IR

Per ulteriori informazioni consultare le note informative inviate con il prodotto e quelle pubblicate sul sito internet: www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI SpA non si assume alcuna responsabilità per eventuali ed involontari errori e si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento materiale, caratteristiche tecniche o quant'altro senza obbligo di preavviso. Le foto sono a carattere puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto descritto nel testo.